



Código	CARACTERISTICAS	€
SP-5010	Calefactor de pared tipo Split. 2 niveles de calor: 1000 y 2000 W. elementos cerámicos PTC. Posición aire fresco (ventilador). Temporizador de hasta 8 horas protección contra sobrecalentamiento. MANDO A DISTANCIA. 230 V. medidas: 45 X 18 X 10 cm.	37,88



Código	CARACTERISTICAS	€
SP-5020	Calefactor de pared tipo Split. 2 niveles de calor: 1000 y 2000 W. elementos cerámicos PTC. Posición aire fresco (ventilador). Temporizador de hasta 8 horas protección contra sobrecalentamiento. MANDO A DISTANCIA. 230 V. medidas: 51,5 X 19,5 X 11,8 cm.	40,40



Código	CARACTERISTICAS	€
SP-5019 A	Calefactor de pared tipo Split .Diseño moderno. Display LCD DIGITAL. 2 niveles de calor: 1000 y 2000 W. Posición aire fresco (ventilador) .IONIZADOR. Temporizador de hasta 7,5 horas protección contra sobrecalentamiento. MANDO A DISTANCIA. 230 V. medidas:57,7X19,7X12 cm.	48,80



Código	CARACTERISTICAS	€
SP-5044 B	Calefactor de pared tipo Split. Display LCD DIGITAL. 2 niveles de calor: 1000 y 2000 W. Elemento cerámicos PTC. Posición aire fresco (ventilador). IONIZADOR. Temporizador de hasta 7,5 horas protección contra sobrecalentamiento. MANDO A DISTANCIA.230 V. Medidas:65X22,5X14 cm.	66,00



Código	CARACTERISTICAS	€
SP-5050 A	Calefactor de pared tipo Split. Potencia 2500 W. Posición aire fresco (ventilador).IONIZADOR. Temporizador de hasta 7,5 horas protección contra sobrecalentamiento. MANDO A DISTANCIA. 230 V. medidas: 65 x 22,5 x 14 cm. Display digital LCD.	67,00