

# AFRIALBA., SAL

TEL. 967 24 74 57

www.afrialba.com



## TERMO ELÉCTRICO VERTICAL THERMAL-N





### Alto rendimiento

- Rápido calentamiento del agua gracias a la resistencia de alta potencia que asegura una transmisión rápida y directa del calor.
- Aislamiento gran tamaño - Mayor espesor

### Máxima seguridad

- Múltiples protecciones - Total seguridad
- Protección eléctrica IPX4



### Ánodo de magnesio de larga duración

### Termostato exterior regulable

Modelo	HTWT15N	HTWT30N	HTWT50N	HTWT80N	HTWT100N
Capacidad (LITROS).	15	30	50	80	100
Voltaje	220-240 V ~				
Frecuencia	50 Hz				
Potencia (W)	1500				
Intensidad (A)	6,5				
Protección eléctrica	IPX4				
Regulación temperatura	30 – 75° C				
Temperatura máxima ° C	75 ± 5				
Presión máxima (bar)	7,5				
Presión mínima entrada (bar)	0,2				
Tipo instalación	VERTICAL				
Espesor aislamiento (mm)	18 - 20				
Medidas (mm) A / B / C	335 X372X372	355 X 520 X 372	390 X 655 X 407	440 X 785 X 450	440 X 935 X 450
Medidas (mm) D / E	375 / 135	487 / 200	622 / 250	755 / 300	905 / 450

Precios	Uds. Por palet	Precio neto 1 palet	Precio neto unitario
HTWT15N	24	CONSULTAR Precios Especiales	CONSULTAR Precios Especiales
HTWT30N	18		
HTWT50N	18		
HTWT80N	10		
HTWT100N	10		

**AFRIALBA., SAL**

TEL. 967 24 74 57

www.afrialba.com



**TERMO ELÉCTRICO HORIZONTAL THERMAL-F**




Visualización  
temperatura  
mecánica

Recubierto  
de cromo  
y plástico

Protección  
anti fuga  
eléctrica

HTWTH50F

HTWTH80F



Modelo	HTWTH50F	HTWTH80F
Capacidad (LITROS).	50 LITROS	80 LITROS
Voltaje	220-240 V ~ 50 Hz	
Potencia (W)	1500	
Intensidad (A)	6,8	
Presión máxima	7,5 KG.	
Tensión y corriente nominal	10A	
Puesta a prueba del agua	IPX4	
Regulación temperatura	30 – 75° C	
Muestra de temperatura	Mecánica	
Rango del termostato	30 ~ 75 ° c	
Temperatura máxima ° C	75 ± 5	
Apagado térmico	90 ~ 96 ° C	
Presión mínima entrada (bar)	0,2	
Tipo instalación	HORIZONTAL	
Espesor aislamiento (mm)	18 - 20	
Medidas Netas Ancho x alto	670 x 390	950 x 390
Medidas brutas ancho x pr x alto	445 x 435 x 730	495 x 495 x 1010

Precios	Uds. Por palet	Precio neto 1 palet	Precio neto unitario
HTWTH50F	18	<b>CONSULTAR Precios Especiales</b>	
HTWTH80F	10		

**- PROMOCION 2014-**