

SERIE SILENT-100**Descripción / aplicaciones**

Extractores helicoidales, los mas silenciosos del Mundo en su categoría, concebidos para la extracción del aire viciado y húmedo en aseos, baños y locales de pequeño tamaño que precisen renovación ambiental. Disponen de compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor monofasico 230V-50Hz con rodamiento a bolas, montado sobre silent blocks. Aislamiento Clase II, IP-45. con protector térmico, para trabajar a temperatura de hasta 40 ° C.

Prestaciones	CZ	CRZ	CHZ	CRIZ	CDZ	CZ-12V	CZ SILVER	CRZ SILVER
Luz piloto	•	•	•	•	•	•		
Compuerta antirretur.	•	•	•	•	•	•	•	•
Temporizador regul.		•	•	•	•			•
Funciona. Retardado 50°				•				
Higrostatto regulable			•					
Detector presencia					•			
Rodamientos a bolas	•	•	•	•	•	•	•	•
Color Plateado							•	•



Lp 26,5 dB



SILENT-100 el extractor más silencioso del mundo en su categoría



Motor montado sobre silent blocks elásticos que absorben las vibraciones



Los modelos SILVER incorporan rejilla frontal de atractivo color plata.

MODELO	Velocidad (r.p.m.)	Potencia abs. desc. Libre (w)	Tensión (V) 50 Hz	Caudal a desc. Libre (m3/h)	Dimensiones mm L A H	Ø Conducto mm	Precio €
SILENT-100 CZ	2400	8	230	95	158 X 109 X 158	100	50,85
SILENT-100 CRZ							79,73
SILENT-100 CHZ							109,46
SILENT-100 CDZ							105,24
SILENT-100 CZ SILVER							56,50
SILENT-100 CRZ SILVER							84,97
SOLENT-100 CHZ SILVER							115,78

SERIE SILENT-100 CZ 12 V**Descripción / aplicaciones:**

Modelo SILENT-100 CZ 12V es un modelo de alimentación en MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad).

Transformador CT-12/14

Transformador de seguridad que debe montarse fuera del alcance de una persona Situada bajo la ducha o en baño.

- Tensiones entrada / salida: 230 V / 12 V -50 Hz monobásicas.
- Clase II (doble aislamiento).
- IP-21.
- Protegido por fusible versión CT-12/14R con temporizador.

Características idénticas al CT-12/14 pero con un temporizador regulable Entre 1 y 30 mn.



(Ver precios pág. 103)

MODELO	Velocidad (r.p.m.)	Potencia abs. desc. Libre (w)	Tensión (V) 50 Hz	Caudal a desc. Libre (m3/h)	Dimensiones mm L A H	Ø Conducto mm	Precio €
SILENT-100 CZ	2320	8	12 V	95	158 109 158	100	54,15

SERIE DECOR-100

Extractores helicoidales con rejilla frontal extraplana, mínima Profundidad, muy silenciosa, con un elegante diseño que les Permite integrarse a cualquier ambiente. Puede instalarse en Pared o en techo, en sistemas de ventilación comunitarios (Gracias a su reducidas dimensiones) o en instalaciones con tubo flexible (gracias a su elevada potencia).

Prestaciones	C	CR	CH	CD	CRZ N	CHZ V
Luz piloto	•	•	•	•	•	•
Compuerta antirretur.	•	•	•	•	•	•
Temporizador regul.		•	•	•	•	•
Higrostatto regulable			•			•
Detector presencia				•		
Rodamientos a bolas					•	•
Función noche					•	

MODELO DECOR	Velocidad (r.p.m.)	Potencia abs. desc. Libre (w)	Tensión (V) 50 Hz	Caudal a desc. Libre (m3/h)	Dimensiones mm L A H	Ø Conducto mm	Precio €
DECOR-100 C	2500	13	230	95	158 85 158	100	37,70
DECOR-100 CZ	2500	13	230	95	158 85 158	100	48,46
DECOR-100 CR	2500	13	230	95	158 85 158	100	58,87
DECOR-100 CRZ	2500	13	230	95	158 85 158	100	75,98
DECOR-100 CH	2500	13	230	95	158 85 158	100	80,62
DECOR-100 CD	2500	13	230	95	158 85 158	100	80,62
DECOR-100 CDZ	2500	13	230	95	158 85 158	100	104,26
DECOR-100 CHZ Visual	2500	13	230	95	180 108 180	100	114,47
GR-100				Reja de blastico		100	4,50



SERIE EDM-100C 12 V

Descripción / aplicaciones:

Modelo Decor-100C de muy baja tensión de seguridad para la extracción del aire viciado y húmedo en aseos y cuartos de baño, que pueden ser instalados directamente encima de la bañera o debajo de la ducha, con plena seguridad. IP-57. Clase III. El extractor debe conectarse a un transformador de Seguridad. (CT-12/14)-230V/12V o (CT-12/14-R)-230/12V.

Modelo S: versión base.**Modelo C: con persiana y luz piloto.**Transformador CT-12/14

Transformador de seguridad que debe montarse fuera del alcance de una persona
Situada bajo la ducha o en baño.

- Tensiones entrada / salida: 230 V / 12 V -50 Hz monobásicas.
- Clase II (doble aislamiento).
- IP-21.
- Protegido por fusible versión CT-12/14R con temporizador regulable Entre 2 y 20 minutos.



(Ver precios pág. 103)

MODELO DECOR	Velocidad (r.p.m.)	Potencia abs. desc. Libre (w)	Tensión (V) 50 Hz	Caudal a desc. Libre (m3/h)	Dimensiones mm L A H	Ø Conducto mm	Precio €
EDM-100 S	2100	7	12 V	85	155 98 155	100	39,92
EDM-100 C	2100	11	12 V	85	155 98 155	100	55,66

SERIE EDM-200

Descripción / aplicaciones: Extractores helicoidales concebidos para la extracción Del aire viciado y húmedo en aseos, baños y en todos aquellos locales de pequeño Tamaño que precisen de renovación ambiental.

Pueden ser instalados en pared, o en techo, conducto individual o sistema de ventilación comunitario



MODELO	Velocidad (r.p.m.)	Potencia abs desc. Libre W	Tensión (V) 50 Hz	Caudal a desc. Libre (m3/h)	Dimensiones mm L A H	Ø Conducto mm	Precio
EDM-200 S	2500	25	220-240	180	186 109 186	120	43,88
EDM-200 C	2500	25	220-240	180	186 109 186	120	58,19
EDM-200 CR	2500	25	220-240	180	186 109 186	120	78,17
EDM-200 T	2500	25	220-240	180	186 109 186	120	63,99
EDM-200 CT	2500	25	220-240	180	186 109 186	120	73,90
EDM-200 H	2500	25	220-240	180	186 109 186	120	84,60
EDM-200 CH	2500	25	220-240	180	186 109 186	120	91,75
EDM-200 R	2500	25	220-240	180	186 109 186	120	70,09

SERIE EDM-200

Prestaciones	200 S	200 T	200 H	200 C	200 CT	200 CR	100 CH
Luz piloto		•	•	•	•	•	•
Temporizador fijo		•			•		
Temporizador regulable						•	
Persiana automática				•	•	•	•
Higrostat regulable			•				•
Cadena paro-marcha			•				•

SERIE EDM-80 N

Descripción / aplicaciones: Extractores helicoidales pensados para evacuar malos olores y humedades en aseos, baños y pequeños estancias que precisan renovación ambiental. El perfil extraplano de la rejilla permite una elegante Integración en cualquier ambiente. Despenen de directrices de descarga, Minuciosamente diseñadas, que permiten lograr una mayor presión. Versión "Z": modelos con rodamientos a bolas para trabajar en condiciones especialmente duras, en cualquier posición del eje, asegurando la larga vida del producto con el óptimo rendimiento de caudal y especialmente de ruido, que tan molesto puede llegar a ser en determinadas situaciones, en aplicaciones comerciales, de hostería y servicios.



MODELO	Velocidad (r.p.m.)	Potencia abs desc. Libre W	Tensión (V) 50 Hz	Caudal a desc. Libre (m3/h)	Dimensiones mm L A H	Ø Conducto mm	Precio
EDM-80 N	2350	9	230	80	121 121 94	94	32,32
EDM-80 NZ	2350	9	230	80	121 121 94	94	41,48
EDM-80 NT	2350	9	230	80	121 121 94	94	50,96
EDM-80 NTZ	2350	9	230	80	121 121 94	94	65,68

SERIE EDM-80 L

Descripción / aplicaciones: Extractores helicoidales concebidos para la extracción Del aire viciado y húmedo en aseos, baños y en todos aquellos locales de pequeño Tamaño .

L : diseño para adaptar a las rejilla de los sistemas estáticos de ventilación.

Z : rodamientos a bolas.

R : temporizador regulable.



MODELO	Velocidad (r.p.m.)	Potencia abs. desc. Libre (w)	Tensión (V) 50 Hz	Caudal a desc. Libre (m3/h)	Dimensiones mm L A H	Ø Conducto mm	Precio €
EDM-80 L	2500	13	220-240	80	124 82 124	90	35,26
EDM-80 LZ	2500	13	230	80	124 82 124	90	45,29
EDM-80 LR	2500	13	220-240	80	124 82 250	90	53,57
EDM-80 LRZ	2500	13	220-240	80	124 82 250	90	69,08

EXTRACTORES CENTRIFUGOS PARA BAÑOS**SERIE EB**

Extractores centrífugos concebidos para la extracción del Aire viciado y húmedo en aseos, baños y en todos aquellos Locales de tamaño pequeño o mediano que precisan de Renovación ambiental.

Pueden ser instalados en pared o techo, conducto individual

O sistema de ventilación comunitario. Resultan idóneos para

Aplicaciones en las que es preciso realizar la extracción a través

De largas conducciones de pequeños diámetros.

Prestaciones / Modelo	S	T	HT
Luz piloto funcionamiento	•	•	•
Compuerta anti-retorno	•	•	•
Temporizador regulable		•	•
Higrostat			•

MODELO	Velocidad (r.p.m.)	Potencia abs. desc. Libre (w)	Tensión (V) 50 Hz	Caudal a desc. Libre (m3/h)	Dimensiones mm L A H	Ø Conducto mm	Precio €
EB-100 S	2250	30	220-240	110	156 127 180	100	62,25
EB-100 T	2250	30	220-240	110	156 127 180	100	81,79
EB-100 HT	2250	30	220-240	110	156 127 180	100	107,07
EB-250 S	2200	87	220-240	225	204 173 235	100	92,15
EB-250 T	2200	87	220-240	225	204 173 235	100	113,91
EB-250 HT	2200	87	220-240	225	204 173 235	100	149,56

**SERIE EBB N**

Extractores centrífugos concebidos para la extracción del Aire viciado y húmedo en aseos, baños y en todos aquellos Locales de tamaño pequeño o mediano que precisan de Renovación ambiental.

Pueden ser instalados en pared o techo, conducto individual

O sistema de ventilación comunitario. Resultan idóneos para

Aplicaciones en las que es preciso realizar la extracción

A través de largas conducciones de pequeños diámetros.

Prestaciones / Modelo	EBB-170N / EBB-250		
	S	T	T
Compuerta anti-retorno	•	•	•
Filtro metálico	•	•	•
Dos velocidades	•	•	•
Temporizador regulable		•	•
Higrostat			•

**SERIE EBB N**

MODELO	Velocidad (r.p.m.)	Potencia abs. desc. Libre (w)	Tensión (V) 50 Hz	Caudal a desc. Libre (m3/h)	Dimensiones mm L A H	Ø Conducto mm	Precio €
EBB-100 NS	1660	30	220-240	130	300 130 260	100/80	88,50
EBB-100 NT	1660	30	220-240	130	300 130 260	100/80	129,33
EBB-100 NHT	1660	30	220-240	130	300 130 260	100/80	142,94
EBB-170 NS	1010	48	220-240	220	284 150 337	100	113,55
EBB-170 NT	1010	48	220-240	220	284 150 337	100	154,94
EBB-170 NHT	1010	48	220-240	220	284 150 337	100	167,88
EBB-250 NS	1225	51	220-240	270	284 150 337	100	127,89
EBB-250 NT	1225	51	220-240	270	284 150 337	100	173,51
EBB-250 NHT	1225	51	220-240	270	284 150 337	100	187,86