

SERIE STYLVENT-HV**Descripción / aplicación**

Ventiladores helicoidales para instalar en cristal o muro. De fácil montaje y elegante diseño. Disponen de reja exterior antilluvia y persiana accionada por motorreductor. Existen modelos con posición de ventilación natural, reversibilidad (para extracción e impulsión), 2 velocidades, y luces piloto de funcionamiento. Los modelos AE son la versión base, que disponen de una sola velocidad. Los modelos HVE son empotrables en paredes de espesor entre 19 y 34 cms. Los modelos RC disponen de control remoto por radiofrecuencia. Los modelos M son de accionamiento manual mediante cadena. Los modelos A son de accionamiento automático a través de control remoto. Diseñados para la renovación ambiental en cocinas, cuartos de baño, lavaderos, trasteros, garajes, bares, restaurantes, tiendas, aulas, talleres,... 230 V.



MODELO	Velocidad (r.p.m.)	Potencia abs. (w)	Tensión Absorv. (A)	Caudal(m3/h)			N.P.S.* m (dB(A))		Dimensiones mm L A H	Precio €
				Extracción		Impulsión	Velocid. Rápida	Velocid. lenta		
				Velocid. rápida	Velocid. Lenta					
HV-150 AE	1800	32	0,19	225	-	-	39	-	230 131 251	59,28
HV-150 M	1800	32	0,19	225	-	-	39	-	230 131 251	60,73
HV-150 A	1800	32	0,19	225	-	-	39	-	230 131 251	68,54
HV-230 AE	1250	34	0,15	600	-	330	43	-	300 164 325	100,52
HVE-230 AE	1250	34	0,15	600	-	330	43	-	367 173 337	165,56
HV-230 M	1250	34	0,15	600	450	330	43	37	300 164 325	121,80
HV-230 A	1250	34	0,15	600	450	330	43	37	300 164 325	129,33
HVE-230 A	1250	34	0,15	600	450	330	43	37	367 173 337	189,51
HV-230 RC	1250	34	0,15	600	450	330	43	37	300 164 325	193,92
HVE-230 RC	1250	34	0,15	600	450	330	43	37	367 173 337	283,77
HV-300 AE	1150	68	0,30	1100	-	700	46	-	368 172 403	115,79
HV-300 M	1150	68	0,30	1100	450	700	46	38	368 172 403	143,00
HV-300 A	1150	68	0,30	1100	450	700	46	38	368 172 403	150,37
HV-300 RC	1150	68	0,30	1100	450	700	46	38	368 172 403	209,26

MODELO	Versión encastrable	1 Vel.	2 Vel.	Reversible	Vent. natural	Acc. Por cadena	Accesorios eléctricos			Radio control
							REB-1R	CR-150	CR-300	
HV-150 AE		•				•				
HV-150 M			•	•	•	•				
HV-150 A			•	•	•	•				
HV-230 AE		•						•		
HVE-230 AE		•		•			•	•		
HV-230 M		•		•			•	•		
HV-230 A		•			•					
HVE-230 A			•	•	•				•	
HV-230 RC			•	•	•				•	
HVE-230 RC			•	•	•					•
HV-300 AE			•	•	•					•
HV-300 M	•	•		•			•	•		
HV-300 A	•		•	•	•				•	
HV-300 RC	•		•	•	•					•

ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA LA SERIE STYLVENT-HV**REB-1R / CR-150 / CR-300**

Descripción/aplicaciones

REB-1R: Regulador eléctrico de velocidad. Incluye conmutador para invertir el sentido de giro del ventilador. Aplicable UNICAMENTE para los modelos HV-230-AE-300-AE.

CR-150: Caja remota para los HV-150ª con interruptor paro-marcha y conmutador para abertura y cierre de persiana.

CR-300: Caja remota para los HV-230Ay HV-300ª, compuesta por un selector con los distintos modos de velocidad lenta, velocidad rápida y un conmutador que selecciona el sentido del aire.

MODELO	Red Elec.	Red. Elec.	Potencia (VA)	Intensidad Máxima (A)	Temperatura de utilización	Dimensiones mm			Precio
	Frecuencia Hz	Tensión (V)				L	A	H	
REB-1R	50	220-240	IP-40	400	1	160	58	88	96,68
Control Remoto CR-150						88	47	88	15,37
Control Remoto CR-300						158	57	88	35,35
Cable de interconexión HV/CR-300 (longitud 10 metros)									9,04




Lado aspiración

LADO ASPIRACION

SERIE HCM-N

Extractores helicoidales.

Concebidos para trabajar a descarga libre, instalados en cristal o pared. Están especialmente diseñados para la renovación Ambiental, tanto en aplicaciones domesticas como comerciales (Cocinas, salones, oficinas, locales comerciales, hosteleria, etc.). Disponen de rejillas de protección a ambos lados y persiana de sobre-presión en la descarga.



Lado descarga

LADO DESCARGA

MODELO	Velocidad (r.p.m.)	Potencia abs. desc.	Tensión (V)	Caudal a desc. Libre	Dimensiones mm		Nivel de presión sonora	Precio
		Libre (w)	50 Hz	(m3/h)	L	H		
HCM-150 N	1900	25	230	400	Ø 214	98	41,3	50,82
HCM-180 N	1800	36	230	600	Ø 255	122	41,7	58,84
HCM-225 N	1700	75	230	900	Ø 298	119	49,1	74,25

SERIE DECOR-300

Extractores helicoidales con reja frontal extraplana, mínima Profundidad, muy silenciosa, con un elegante diseño que les Permite integrarse a cualquier ambiente. Puede instalarse en Pared o en techo, su alto nivel de presión permite conectarlo a largos conductos.

Concebidos para la extracción del aire viciado y húmedo en locales de tamaño medio de tipo domestico o comercial.

Prestaciones	S	C	CZ	R	CR	CHZ	H	CH
Luz piloto	•	•	•	•	•	•	•	•
Compuerta antirretur.		•	•		•	•		•
Temporizador regul.				•	•	•	•	•
Higrostatto regulable							•	•
Rodamientos a bolas			•		•	•		

MODELO	Velocidad (r.p.m.)	Potencia abs. desc. Libre (w)	Tensión (V) 50 Hz	Caudal a desc. Libre (m3/h)	Dimensiones mm			Ø conducto mm	Nivel de presión sonora	Precio €
					L	A	H			
DECOR-300 S	2200	35	230	280	200	129	200	150	47	41,84
DECOR-300 C	2200	35	230	280	200	129	200	150	47	55,67
DECOR-300 CZ	2200	35	230	280	200	129	200	150	47	63,78
DECOR-300 R	2200	35	230	280	200	129	200	150	47	67,81
DECOR-300 CR	2200	35	230	280	200	129	200	150	47	74,76
DECOR-300 CRZ	2200	35	230	280	200	129	200	150	47	85,74
DECOR-300 H	2200	35	230	280	200	129	200	150	47	80,91
DECOR-300 CH	2200	35	230	280	200	129	200	150	47	87,79