

**SECADORES MURALES DE CABELLO****COMET****Descripción / aplicaciones**

Secador mural de cabello con una potencia de 800 w, destaca por su diseño Estilizado y compacto, pudiéndose integrar fácilmente en cualquier ambiente. El secador COMET dispone de interruptor automático gracias al cual el aparato se pone en funcionamiento con solo retirar el mango del soporte. Otra característica diferencial es su mando dosificador, que permite regular el caudal del aire. Máxima seguridad al incorporar protector térmico de rearme automático y protección contra shocks eléctricos clase II (doble aislamiento eléctrico).



MODELO	Potencia absor. En descarga libre	Tensión (V) 50 Hz	Interruptor automático	Dosificador de aire	Dimensiones (mm)			Precio
					L	A	H	
Comet	700	230	si	si	100	118	228	<b>119,38 €</b>

**SECAMANOS POR AIRE CALIENTE****SERIE SL-2002****Descripción / aplicaciones**

Secamanos por aire caliente con protección contra proyecciones de agua verticales. Carcasa de poli carbonato, de gran resistencia a los impactos. El modelo SL-2002 Aluminium dispone de carcasa de aluminio inyectado, para aplicaciones anti-vandálicas en locales públicos. Máxima seguridad: incorporan protector térmico de rearme automático Situadas al nivel del motor y de las resistencias. Certificación europea CENELEC:VDE. Estos aparatos están dotados de aislamiento eléctrico Clase II (modelo aluminium, Clase I).



MODELO	Potencia absor. En descarga libre W	Tensión (V) 50 Hz	Caudal en descarga libre (m3/h)	Nivel presión sonora	Dimensiones (mm)			Precio
					L	A	H	
SL-2002	1875	230	170	52	230	145	332	<b>187,46 €</b>
SL-2002 AUTOMATIC	1875	230	170	52	230	145	332	<b>222,02 €</b>
SL-2002 ALUMINIUM	1875	230	170	52	230	145	332	<b>268,88 €</b>

**SERIE SL-2002 A SILVER****Descripción / aplicaciones**


El SL-2002 A Silver esta construido con una Carcasa de poli carbonato de alta resistencia a los Golpes, proporciona un caudal de 170 m3/h, de aire y se acciona automáticamente mediante un sensor de infrarrojos al colocar las manos bajo el difusor y se detiene unos segundos después de retirarlas. La toma de aire por la parte inferior provoca una recirculación del aire caliente y un secado mas rápido de las manos. Esta protegido mediante protectores térmicos de rearme automático en el motor y en la resistencia. Incorpora un sistema de seguridad adicional para evitar el funcionamiento Continuo en caso de que se coloque algún objeto debajo del aparato. El aislamiento eléctrico es Clase II y esta certificado CENELEC VDE.



MODELO	Potencia absor. En descarga libre W	Tensión (V) 50 Hz	Caudal en descarga libre (m3/h)	Nivel presión sonora	Dimensiones (mm)			Precio
					L	A	H	
SL-2002 A SILVER	1875	230	170	52	332	145	230	<b>236,99 €</b>

**SERIE-2500****Descripción / aplicaciones**

Modelo accionado mediante contacto sobre el sensor del recámanos, que actúa sobre el circuito electrónico .carcasa en aluminio inyectado, concebida contra actos de Vandalismo. Máximo caudal: 280m3/h. protegido contra proyecciones de agua en Todas sus direcciones. Incorpora un deflector de aire direccionable hacia las manos O la cara. Protector térmico de rearme automático. Protección eléctrica.



MODELO	Potencia absor. En descarga libre	Tensión (V) 50 Hz	Caudal en descarga libre (m3/h)	Nivel presión sonora	Dimensiones (mm)			Precio
					L	A	H	
SL-2500	2600	230	280	55	330	190	265	<b>604,38 €</b>