


SOPORTES ,CAJAS PRE-INSTALACION , DESAGUE , GARRAFAS Y MANDO AFRIALBA


JUEGO SOPORTES SOLDADOS:

MODELO	MEDIDAS	EUROS
SOP-40	Soporte pequeño (A) 50 x 40 (B). Incluye tornilleria y tuercas.	11,00
SOP-46	Soporte mediano (A) 50 x 46 (B) Incluye tornilleria y tuercas.	12,50
SOP-55	Soporte grande (A) 50 x 55 (B) Incluye tornilleria y tuercas.	14,00
SOP-600	Soporte grande (A) 60 x 55 (B) Incluye tornilleria y tuercas.	24,00
SOP-1000	Soporte grande (A) 1000 x 55 (B) Incluye tornilleria y tuercas.	28,20



JUEGO SOPORTES DESMONTABLES

MODELO	MEDIDAS	EUROS
SOP-46	Soporte mediano (A) 50 x 46 (B) Incluye tornilleria y tuercas.	12,20
SOP-55	Soporte grande (A) 50 x 55 (B) Incluye tornilleria y tuercas.	14,30



CUBE FOOT MODULAR

MODELO	CARACTERISTICAS	MEDIDAS	EUROS
9794-800	Estructura en acero ideal para sostener	1 x 1,3 mt.	415,00
9794-820	VRF o unidades exteriores sobre todo tipo de superficies.	2 x 1,3 mt.	657,00
9794-840		3 x 1,3 mt.	930,00



SOPORTE PARA TEJADO O SUELO INCLINADO

MODELO	MEDIDAS	EUROS
UNIVERSAL	Para montar sobre tejados o suelos inclinados. Permite regular de 10 a 28 ° de inclinación. Plantilla ajustable a lo ancho de 400 a 760 mm soporte con tornilleria y amortiguadores ajustables.	110,00



SOPORTES DE SUELO

MODELO	MEDIDAS	EUROS/UD
SP-351	ALTO 80 X ANCHO 80 X LARGO 351	3,93
SP-451	ALTO 80 X ANCHO 80 X LARGO 451	4,51
SP-1001	ALTO 80 X ANCHO 80 X LARGO 1001	10,18



CAJAS PRE-INSTALACIONES

MODELO	MEDIDAS	EUROS
PRE-AIR (1)	Caja para empotrar en ABS con tapa blanca. Dimensiones 350 x 120 x 50 mm. Sin desagüe.	4,51
PRE-AIR (2)	Caja "pre-inst" con desagüe para empotrar en ABS con tapa blanca y bandeja con 2 salidas para desagüe con juntas bóricas.	6,75
9899-033-01	Esta caja permite realizar la preinstalaciones de los tubos de refrigerante y el cableado eléctrico, con bandeja salida vertical, intercambiable a derecha e izquierda. Dimensiones 425 x 103 x 50.	4,70



TUBOS DE DESAGUES

MODELO	MEDIDAS	EUROS
DC-55	Rollo de 55 mts· tubo de desagüe para aire acondicionado, doble capa, aislado contra rayos ultravioletas, 16/18 mm. De Ø con empalme cada 1/2 metro.	28,50
16/18	Tubo desagüe corrugado de 50 m. diámetro 16/18	20,00
18/20	Tubo desagüe corrugado de 50 m. diámetro 18/20	23,35



TUBERIA DRENAJE PVC FLEXIBLE

MODELO	MEDIDAS	P.V.P. €
16/18	TUBERIA DRENAJE PVC FLEXIBLE, ESPIRAL ANTICHOQUE, INTERIOR LISO. de 25 m. Diámetro 16/20 COLOR BLANCO	20,85 €
18/20	TUBERIA DRENAJE PVC FLEXIBLE, ESPIRAL ANTICHOQUE, INTERIOR LISO. de 25 m. Diámetro 18/22 COLOR BLANCO	21,35 €



SOPORTES ,CAJAS PRE-INSTALACION , DESAGUE , GARRAFAS Y MANDO AFRIALBA

BANDEJAS PARA CONDENSADOS

MODELO	MEDIDAS	P.V.P. €
C-650P	BANDEJA PARA CONDENSADOS MEDIDA 830 X 370 X 35	23,60 €
C-650G	BANDEJA PARA CONDENSADOS MEDIDA 1020 X 450 X 35	26,40 €
C-651	SOPORTE PARA BANDEJA	14,00 €



BAESES A PAVIMENTO REGULABLES PARA UNIDADES EXTERIORES

MODELO	CARACTERISTICAS	Kit	€
9898-042	Construidos en nylon y fibra de cristal, universales y fono absorbentes, permiten la regulación en altura, de un mínimo de 9 cm hasta un máximo de 14 cm. La junta de estanqueidad en NBR debajo del soporte sirve para evitar el deslizamiento del mismo y ninguno de sus componentes, gracias a las meterías primas utilizadas, son sujetas a desgaste. Carga máxima: 3.000 Kg. Se suministra a aparte la herramienta para regular la altura.	8 UD.	30,10
9899-993-95	Herramienta para regular la altura	5 pz.	24,20



ACCESORIOS PARA TUBOD DE DESAGUES

Codigo	Características	€
062-01	Para instalaciones Multi-split unifica el desagüe de dos maquinas a un tubo único.	3,60
	Te "Y" de Ø 16 para tubo corrugado con purga.	3,10
	Te "Y" de Ø 20 para tubo corrugado con purga.	3,30
SIFON PARA PREINSTALACIONES		
295-01	Sifón anti-retorno para tubo de descarga condensados flexible Ø 18/20. el nuevo sifón resuelve uno de los mayores problemas en las instalaciones de aire acondicionado: la presencia de malos olores procedentes del tubo de descarga de condensados. Al hacer la instalación, el sifón tiene que estar posicionado en vertical siguiendo la descarga, generando una barrera que retiene el reflujos de los malos olores.	7,70



GARRAFAS CONDENSADOS PARA AIRE ACONDICIONADO

DESCRIPCION	MODELO	CAP./ L	P.V.P. €
GARRAFAS CON AVISADORES ACUSTICOS DE NIVEL DE AGUA	C-191	5 L	23,70
	C-192	10L	27,50
	C-193	20L	41,20
GARRAFAS SIN AVISADORES ACUSTICOS DE NIVEL DE AGUA	C-188	5 L	1,85
	C-189	10L	2,85
	C-190	20L	6,70



SOPORTES GARRAFAS CONDENSADOS

DESCRIPCION	MODELO	CAP./ L	P.V.P. €
SOPORTES CONSTRUIDOS EN CHAPA DE ACERO PINTADO AL HORNO	C-191	5 L	19,20
	C-192	10L	22,00



MANDOS UNIVERSALES PARA AIRE ACONDICIONADO

DESCRIPCION	MODELO	P.V.P. €
MANDO A DISTANCIA CON 208 CODIGOS	BDT-208	20,00
MANDO A DISTANCIA CON 508 CODIGOS	BDT-508	25,00



BDT-208