



COMPRESORES BAJA Y ALTA TEMPERATURA R-134A MONOFÁSICAS 220 V 50 Hz

| Modelo | Cm3 | H.P | Int. A | TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN EN W | | | | | Precio € |
|----------|-------|-----|-----------|---------------------------------|---------|--------|--------|----------|-------------|
| | | | | 0 ° C | - 5 ° C | -10° C | -25° C | - 35 ° C | |
| TL-3-G | 3,13 | 1/8 | 0,70 | 180 | 140 | 110 | 40 | 0 | 168,00 |
| TL-4-G | 3,86 | 1/8 | 0,85 | 230 | 180 | 140 | 60 | 0 | 190,00 |
| TL-5-G | 5,08 | 1/5 | 1 | 280 | 230 | 180 | 80 | 0 | 193,00 |
| FR-6-G | 6,24 | 1/5 | 1,04 | 360 | 290 | 230 | 90 | 0 | 165,00 |
| FR-7,5-G | 6,93 | 1/5 | 1,15 | 400 | 310 | 250 | 100 | 0 | 167,00 |
| FR-8,5-G | 7,95 | 1/4 | 1,51 | 470 | 380 | 300 | 130 | 0 | 169,00 |
| FR-10-G | 9,05 | 1/4 | 1,8 | 510 | 410 | 320 | 140 | 0 | 176,00 |
| FR-11-G | 11,15 | 3/8 | 1,85 | 630 | 500 | 390 | 170 | 0 | 178,00 |
| SC-10-G | 10,30 | 3/8 | 1,72 | 610 | 480 | 370 | 120 | 30 | 216,00 |
| SC-12-G | 12,90 | 3/8 | 2,15 | 780 | 610 | 460 | 180 | 60 | 229,00 |
| SC-15-G | 15,30 | 1/2 | 2,64 | 910 | 730 | 570 | 230 | 100 | 282,00 |
| SC-18-G | 17,70 | 1/2 | 3,05 | 1080 | 860 | 680 | 280 | 110 | 305,00 |
| SC-21-G | 20,95 | 5/8 | 2,96 | 1280 | 1020 | 790 | 340 | 190 | 358,00 |

COMPRESORES BAJAY MEDIA TEMPERATURA R-404A MONOFÁSICAS 220 V 50 Hz

| Modelo | Cm3 | H.P | Int.. A | TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN EN W | | | | | Precio € |
|--------------|-------|-----|------------|---------------------------------|--------|--------|---------|----------|-------------|
| | | | | 0 ° C | -5 ° C | -10° C | -25 ° C | - 35 ° C | |
| FR-6-CL | 6,24 | 1/5 | 1,46 | - | 560 | 470 | 250 | 150 | 176,70 |
| FR-8,5-CL | 7,95 | 1/4 | 1,97 | - | - | - | 320 | - | 185,00 |
| SC-10-CL (1) | 10,30 | 3/8 | 2,20 | - | 920 | 750 | 340 | 160 | 246,00 |
| SC-12-CL (2) | 12,90 | 3/8 | 2,75 | - | 1160 | 970 | 480 | 240 | 259,50 |
| SC-15-CL (2) | 15,30 | 1/2 | 3,11 | - | 1390 | 1160 | 590 | 320 | 271,00 |
| SC-18-CL (2) | 17,90 | 1/2 | 3,50 | - | 1600 | 1340 | 690 | 380 | 371,00 |
| SC-21-CL (2) | 20,90 | 5/8 | - | - | - | 1610 | 810 | - | 395,00 |

COMPRESORES ALTA TEMPERATURA R-404A MONOFASICOS 220V/50 Hz

| Modelo | Cm3 | H.P | Int.. A | TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN EN W | | | | Precio € |
|----------|-------|-----|------------|---------------------------------|-------|---------|----------|-------------|
| | | | | + 7,2 ° C | 0 ° C | - 5 ° C | - 10 ° C | |
| TL-4-DL | 3,86 | 1/5 | 1,38 | 440 | 330 | 260 | 210 | 161,00 |
| FR-6-DL | 6,24 | 1/4 | 1,75 | 700 | 530 | 440 | 360 | 176,00 |
| SC-10-DL | 10,30 | 3/8 | 3,05 | 1190 | 890 | 730 | 590 | 253,00 |
| SC-12-DL | 12,9 | 1/2 | 3,72 | 1470 | 1090 | 880 | 700 | 258,00 |
| SC-15-DL | 15,3 | 5/8 | 3,70 | 1780 | 1350 | 1100 | 880 | 405,70 |

*Aplicación: C / V Capilar o válvula.

COMPRESORES ALTA, MEDIA Y BAJA TEMPERATURA R-12 MONOFASICOS 220V/50 Hz

| Modelo | Cm3 | H.P | Aplica. | € | Modelo | Cm3 | H.P | Aplica. | € |
|-----------|------|-----|---------|--------------------------------------|----------|-------|-----|---------|--------------------------------------|
| TL-3-BX | 3,13 | 1/8 | C / V | C O N S U L A R | FR-11-BX | 11,15 | 3/8 | C / V | C O N S U L A R |
| TL-4-BX | 3,86 | 1/6 | C / V | | SC-10-BX | 10,30 | 3/8 | C / V | |
| FR-6-BX | 6,24 | 1/5 | C / V | | SC-12-BX | 12,90 | 3/8 | C / V | |
| FR-7,5-BX | 6,93 | 1/5 | C / V | | SC-15-BX | 15,30 | 3/8 | C / V | |
| FR-8,5-BX | 7,95 | 1/4 | C / V | | SC-18-BX | 17,70 | 1/2 | C / V | |
| FR-10-BX | 9,05 | 1/4 | C / V | | SC-21-BX | 20,95 | 3/4 | C / V | |

*Aplicación: C / V Capilar o válvula.

COMPRESORES ALTA Y MEDIA TEMPERATURA R-22 MONOFASICOS 220V/50 Hz

| Modelo | Cm3 | H.P | Aplica. | € | Modelo | Cm3 | H.P | Aplica. | € |
|----------|------|-----|---------|---|---------|-------|-----|---------|---|
| TL-4-D | 3,86 | 1/6 | C / V | - | SC-10-D | 10,30 | 1/3 | C / V | - |
| FR-6-D | 6,24 | 1/4 | C / V | - | SC-12-D | 12,90 | 3/8 | C / V | - |
| FR-7,5-D | 6,93 | 1/3 | C / V | - | SC-15-D | 15,30 | 1/2 | C / V | - |

- CONSULTAR

COMPRESORES BAJA Y MEDIA TEMPERATURA R-502 / FX-10 MONOFASICOS 230 V / 50 Hz

| Modelo | Cm3 | H.P | Aplicaciones | € |
|---------|-------|-----|--------------|-----------|
| SC-10-C | 10,30 | 1/3 | C / V | CONSULTAR |
| SC-12-C | 12,90 | 3/8 | C / V | CONSULTAR |
| SC-15-C | 15,30 | 1/2 | C / V | CONSULTAR |
| SC-18-C | 17,70 | 5/8 | C / V | CONSULTAR |

COMPRESORES BAJA TEMPERATURA R-22 MONOFASICOS 230 V / 50 Hz

| Modelo | Cm3 | H.P | Aplicaciones | € |
|----------|-------|-----|--------------|-----------|
| SC-10-C | 10,30 | 1/3 | C / V | CONSULTAR |
| SC-12-C | 12,90 | 3/8 | C / V | |
| SC-15-CM | 15,30 | 1/2 | C / V | |
| SC-18-CM | 17,70 | 5/8 | C / V | |

COMPRESORES 12 Y 24 V CORRIENTE CONTINUA

| Modelo | Cm3 | H.P | Int. A -10 °C | R.P.M | TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN EN W | | | | | Tensión | € |
|--|-----|------|------------------|-------|---------------------------------|--------|--------|---------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | 0 ° C | -5 ° C | -10° C | -25 ° C | -35 ° C | | |
| *BD-35-F | 3,5 | 1/10 | 3,50 | 3,50 | 110 | 90 | 70 | 10 | 20 | 12 V | CONSULTAR |
| | | | 4,40 | 4,40 | 130 | 110 | 90 | 40 | 20 | 24 V | CONSULTAR |
| | | | 5,30 | 5,30 | 160 | 130 | 110 | 40 | 30 | 12 V | CONSULTAR |
| | | | 6,20 | 6,20 | 190 | 150 | 120 | 50 | 40 | 24 V | CONSULTAR |
| Accesorios unidad electrónica 12 / 24 V BD 35 F 101N0200 (INCLUYE TAPA CON ABRAZADERA) | | | | | | | | | | CONSULTAR | |
| Accesorios de fijación (Bolsa con 4 juegos completos) 118-1917 | | | | | | | | | | CONSULTAR | |

* Con el precio del compresor no incluye la unidad electrónica, ni los accesorios.

- GAMA DE TEMPERATURA: MOD. BD-35-F (-30 °C / + 5 °C).

