

CARACTERISTICAS GENERALES

De mínimas dimensiones especialmente en su altura por estar destinados con prioridad a muebles frigoríficos comerciales o pequeñas cámaras frigoríficas de muy poca altura. Utilizables en medias y bajas temperaturas para la conservación de géneros frescos o congelados.



OPCIONES

- Desescarche eléctrico.
- Tubos de cobre zincados.
- Tubos de acero inoxidable.
- Aletas de aluminio bricomatadas Alodine 1200 S.
- Batería tratada con resina poliuretano.



EVAPORADORES

Modelo		MVP 21	MVP 42	MVP 64	MVP 85	MVG 25	MVG 40	MVG 80	MVG 120
Capac. Nominal	At1=8k Tc = 0° C W	400	800	1.200	1.600	680	990	1.980	2.960
Capacidad	At1= 7K Tc = -18° C W	310	620	920	1.230	520	760	1.520	2.280
Aplicacion	At1= 6 k Tc = -25 ° C W	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie	m2	2,2	4,3	6,5	8,6	2,5	4,1	8,3	12,4
Volumen interior	dm3	0,5	0,9	1,3	1,7	0,6	0,9	1,7	2,5
Caudal aire	m3/h	175	350	525	700	430	570	1.140	1.710
ENV 328 con. 2	KW	0,32	0,64	0,96	1,28	0,54	0,79	1,58	2,37
Ventiladores 230 V I 50/60 Hz 1.350 rpm	Ø mm	1x150	2x150	3x150	4x150	1x230	1x230	2x230	3x230
	A	0,19	0,38	0,57	0,76	0,25	0,25	0,50	0,75
	W	29	58	87	116	36	36	72	108
Descongelación Eléctrica	Nº	1	1	1	1	1	1	1	1
	W	300	500	750	1.000	400	500	1.000	1.500
Conexiones	Entrada Ø	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	Salida Ø	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
Dimensiones en mm	A	125	125	125	125	190	190	190	190
	B	440	440	440	440	440	440	440	440
	C	350	600	850	1.100	400	600	1.100	1.600
	D	220	470	720	2x485	270	470	970	2x735
	E Desague	1/2"				1/2"			
Precio €	Sin resistencia eléctrica	289 €	390 €	507 €	620 €	331 €	401 €	552 €	751 €
	Desescarche eléctrico	37 €	37 €	41 €	45 €	37 €	39 €	44 €	47 €

Modelo		MVB-35	MVB-55	MVB-75	MVB-125	MVB-160	MVB-190
Capac. Nominal	At1=8k Tc = 0° C W	990	1.230	2.000	3.230	4.030	5.000
Capacidad	At1= 7K Tc = -18° C W	730	910	1.470	2.380	2.970	3.680
Aplicacion	At1= 6 k Tc = -25 ° C W	625	775	1.260	2.035	2.540	3.150
Superficie	m2	3,4	5,1	7,2	11,9	14,5	21,7
Volumen interior	dm3	1,2	1,8	2,3	3,7	4,4	6,6
Caudal aire	m3/h	600	560	1.200	1.875	2.400	2.240
ENV 328 con. 2	KW	0,79	0,98	1,60	2,58	3,22	4,00
Ventiladores 230 V I 50/60 Hz 1.350 rpm	Ø mm	1x230	1x230	2x230	3x230	4x230	4x230
	A	0,25	0,25	0,50	0,75	1	1
	W	36	36	72	108	144	144
Descongelación Eléctrica	Nº	2	3	2	2	2	3
	W	760	1.140	1.700	2.800	3.400	5.100
Conexiones	Entrada Ø	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	Salida Ø	1/2"	1/2"	1/2"	22	22	22
Dimensiones en mm	A	265	265	265	265	265	265
	B	490	490	490	490	490	490
	C	640	640	1.090	1.640	1.940	1.940
	D	440	440	890	1.440	24.870	24.870
	E Desague	1"					
Precio €	Sin resistencia eléctrica	332,00	434,00	588,00	984,00	1.215,00	1.380,00
	Precio resistencia eléctrica	103,00	138,00	150,00	204,00	243,00	283,00

