



ARMARIOS FRIGORÍFICOS VENTILADOS PROFESIONALES +1 °C/ +15 °C Y -2 °C / +16 °C

Características generales

- ▶ Refrigeración ventilada.
 - ▶ Datos tomados a temperatura ambiente +30°C (TNO)
 - ▶ Preparados para alojar recipientes gastronorm GN 2/1.
 - ▶ Señal óptica y acústica que advierte cuando la temperatura asciende de manera incontrolada.
 - ▶ Carrocería en INOX
 - ▶ Modelos GKPv 1470 y 1490 con dos puertas.
 - ▶ Cerradura incluida
- **SERIE PROFILINE (MODS. TERMINACIÓN 70)**
 - ▶ Regulación de temperatura entre +1°C y +15°C.
 - ▶ Rejillas con revestimiento de plástico.
 - ▶ Con control electrónico de alta precisión con indicador digital.
 - ▶ Descongelación automática
 - ▶ Terminación 72: Puerta de cristal. Luz interior en zona superior, con interruptor independiente
- **SERIE PROFI PREMIUM-LINE (MODS. TERMINACIÓN 90)**
 - ▶ Regulación de la temperatura entre -2°C y +16°C.
 - ▶ Pedal de pie.
 - ▶ 10 programas.
 - ▶ Rejillas de acero resistente al cromo níquel.
 - ▶ Control electrónico con indicador de texto y reloj en tiempo real.
 - ▶ Módulo HACCP.
 - ▶ Opcional:
 - Llave infrarrojos incluyendo software
 - Convertidor conexión serial con software.



Detalle del panel de control

SERIE PROFILINE



Detalle del panel de control

SERIE PROFI PREMIUM-LINE



GKPV 6570 INOX
PROFESIONAL +1°C / +15°C
SERIE PROFILINE
GKPV 6590 INOX
PROFESIONAL -2°C / +16°C
SERIE PROFI PREMIUM-LINE



GKPV 6572 INOX
PROFESIONAL +1°C / +15°C
SERIE PROFILINE



GKPV 1470 INOX
PROFESIONAL +1°C / +15°C
SERIE PROFILINE
GKPV 1490 INOX
PROFESIONAL -2°C / +16°C
SERIE PROFI PREMIUM-LINE

Características técnicas

Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Tipo gas	Potencia (W)	Precio (€)
GKPV 6570	601	700 x 830 x 2.150	510 x 650 x 1.550	1,05	Inox / Inox	R-290	250	2.516,00
GKPV 6572	601	700 x 830 x 2.150	510 x 650 x 1.550	2,70	Inox / Cristal	R-290	250	2.860,00
*GKPV 6590	601	700 x 830 x 2.150	510 x 650 x 1.550	0,73	Inox / Inox	R-290	250	3.859,00
GKPV 1470	1.427	1.430 x 830 x 2.150	1.240 x 650 x 1.550	2,32	Inox / Inox	R-290	350	4.105,00
*GKPV 1490	1.427	1.430 x 830 x 2.150	1.240 x 650 x 1.550	1,92	Inox / Inox	R-290	350	5.296,00

Se suministrarán todos los modelos en gas R134 hasta final de stock, posteriormente se suministrarán con gas R290

* Se suministrarán los modelos GKPV6580 y GKPV1480 respectivamente, hasta final de stock

LIEBHERR

ARMARIOS FRIGORÍFICOS PARA PASTELERÍA Y PANADERÍA. PROFESIONALES -5 °C/+15 °C

Características generales

- ▶ Refrigeración ventilada.
- ▶ Temperatura graduable de -5°C/+15°C.
- ▶ Datos tomados a temperatura ambiente +30°C (TNO).
- ▶ Aptos para bandejas pasteleras 600x400 mm. (modelos 65) y 600x800 mm. (modelos 84).
- ▶ Con señal óptica y acústica que advierte del ascenso incontrolado de temperatura.
- ▶ Cerradura integrada en el panel de mandos, protege de accesos no deseados.
- ▶ Terminación 70: Carrocería en acero inoxidable.
- ▶ Terminación 20: Carrocería en blanco.
- ▶ Descongelación automática.
- ▶ Patas regulables en altura (entre 150 y 180 mm.).
- ▶ Control electrónico.
- ▶ Apertura con pedal, opcional.



BKPv 6570 INOX

PROFESIONAL PASTELERÍA
REFRIGERACIÓN VENTILADA -5°C / +15 °C.



BKPv 8470 INOX

PROFESIONAL PASTELERÍA
REFRIGERACIÓN VENTILADA -5°C / +15 °C.



BKPv 6520

PROFESIONAL PASTELERÍA
REFRIGERACIÓN VENTILADA -5°C / +15 °C.

Características técnicas

Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Tipo gas	Potencia (W)	Precio (€)
* BKPv 6570	601	700 x 830 x 2.150	510 x 650 x 1.550	0,91	Inox	R-290	250	3.384,00
* BKPv 6520	601	700 x 830 x 2.150	510 x 650 x 1.550	0,91	Blanco	R-290	250	3.278,00
* BKPv 8470	856	790 x 980 x 2.150	623 x 800 x 1.550	1,47	Inox	R-290	250	4.891,00

* Estos modelos se suministrarán hasta finalizar stock con gas R134A, posteriormente se suministrarán con gas R290

Con la garantía
frigicoll