

frigicoll

CONGELADORES ESTÁTICOS VERTICALES -14 °C/-28 °C SMART FROST

Características generales

- ▶ Refrigeración estática.
- ▶ Sistema Smart Freezer: Los estantes intermedios de cristal y los cajones transparentes son extraíbles, de esta manera la totalidad del espacio interior puede utilizarse para congelar productos de gran tamaño.
- ▶ Descongelación sencilla gracias a la superficie interior lisa fácil de limpiar.
- ▶ Sentido de apertura de puerta reversible.
- ▶ Patas anteriores regulables.
- MOD. G 1223 Y GX 823
- ▶ Función SuperFrost.
- ▶ Pilotos de control para funcionamiento, alarma y SuperFrost.
- MOD. GPesf 1476, GP 1486 Y GP 1376.
- ▶ Indicación digital de la temperatura en el display MagicEye.
- ▶ Función SuperFrost automático.
- ▶ Pilotos de control para funcionamiento, alarma, SuperFrost, FrostControl y dispositivo protector contra la manipulación por parte de niños.
- ▶ Modelo GPesf: puerta en INOX, laterales pintados



GX 823
2 CAJONES
EFICIENCIA ENERGÉTICA A+



G 1223
3 CAJONES
EFICIENCIA ENERGÉTICA A+



GP 1376
4 CAJONES
EFICIENCIA ENERGÉTICA A ++



GP 1486
4 CAJONES
EFICIENCIA ENERGÉTICA A +++



GPesf 1476 puerta INOX
4 CAJONES
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++

Características técnicas

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
GX 823	70 / 69	553 x 624 x 631	-	181	Blanco	No disponible	0,9	440,00
G 1223	101 / 98	553 x 624 x 851	-	199	Blanco	No disponible	0,9	370,00
GP 1376	106 / 104	553 x 624 x 851	-	152	Blanco	No disponible	0,9	526,00
GP 1486	106 / 104	602 x 663 x 851	-	101	Blanco	No disponible	0,9	611,00
GPesf 1476	106 / 104	602 x 610 x 851	-	152	Gris / Inox	No disponible	0,9	825,00

LIEBHERR

CONGELADORES ESTÁTICOS VERTICALES -15°C/-21°C Y -9°C/-26°C

Características generales

- ▶ Ecológicos sin CFC
- ▶ Descongelación manual
- MODS. GGU
- ▶ Temperatura graduable de -9°C/-26°C
- ▶ 4 placas de evaporación por contacto
- ▶ Display digital de temperatura
- ▶ Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente
- ▶ Combinables en columna con el frigorífico FKUv1660/1610. El kit de unión se debe solicitar como accesorio
- MOD. G2433 y G2733
- ▶ Temperatura graduable de -15°C/-21°C
- ▶ Sistema Vario Space (el cajón y el panel intermedio son extraíbles)
- ▶ Smart Frost
- ▶ Función Super Frost
- ▶ Indicación digital de la temperatura en el display MagicEye
- ▶ Pilotos de control para funcionamiento, alarma SuperFrost

**GGu 1500**

3 CAJONES + 1 CESTO

**GGu 1550 INOX**

4 CESTOS

NOVEDAD**G 2433**6 CAJONES
EFICIENCIA ENERGÉTICA A+**NOVEDAD****G 2733**7 CAJONES
EFICIENCIA ENERGÉTICA A+

Características técnicas

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A / W)	Precio (€)
GGu 1500	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	0,72	Blanco	Incluida	0,6/100	761,00
GGu 1550	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	0,72	Inox	Incluida	0,6/100	825,00
G 2433	197 / 192	600 x 632 x 1.447	-	0,76	Blanco	No disponible	1,0/-	721,00
G 2733	232 / 226	600 x 632 x 1.644	-	0,70	Blanco	No disponible	1,0/-	806,00

Con la garantía

Frigicoll

frigicoll

CONGELADORES VENTILADOS VERTICALES -15°C/-25°C NO FROST. EFICACIA ENERGÉTICA A+ Y A++

Características generales

- ▶ Refrigeración ventilada.
- ▶ Temperatura graduable de -15°C/-25°C
- ▶ Enfriamiento por circulación de aire y descongelación automática.
- ▶ Sistema VarioSpace (el cajón y el panel intermedio son extraíbles).
- ▶ Acumuladores de frío.
- ▶ Función SuperFrost automático.
- ▶ Pilotos de control para funcionamiento, alarma y SuperFrost.
- ▶ Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente.
- ▶ Indicación digital de la temperatura en el display MagicEye.



GN 1923

5 CAJONES
EFICIENCIA ENERGÉTICA A+



GNP 2303

6 CAJONES
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++



GNP 2713

7 CAJONES
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++



GNP 3013

8 CAJONES
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++

Características técnicas

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
GN 1923	187 / 151	600 x 630 x 1.250	-	249	Blanco	No disponible	1,3	846,00
GNP 2303	226 / 188	600 x 630 x 1.447	-	207	Blanco	No disponible	1,3	884,00
GNP 2713	265 / 224	600 x 630 x 1.644	-	227	Blanco	No disponible	1,3	951,00
GNP 3013	304 / 261	600 x 630 x 1.841	-	248	Blanco	No disponible	1,3	985,00

LIEBHERR

CONGELADORES VENTILADOS VERTICALES NO FROST. EFICACIA ENERGETICA A++. -15°C/-25°C Y -14°C/-28°C

Características generales

- ▶ Refrigeración ventilada.
- ▶ Eficiencia energética A++.
- ▶ Temperatura de trabajo -15°C/-25°C en el mod. GN4113 y -14°C/-28°C en el mod. SGNes3010
- ▶ Enfriamiento por circulación de aire y descongelación automática.
- ▶ Sistema VarioSpace (el cajón y el panel intermedio son extraíbles).
- ▶ 2 acumuladores de frío.
- ▶ Diseño SwingDesign (frontal ligeramente curvo).
- ▶ Sentido de apertura de puerta reversible.
- ▶ Colocación a ras de la pared y aireación frontal.
- ▶ Patas anteriores regulables en altura.
- ▶ Función SuperFrost automático.
- ▶ Ruedas y empuñaduras traseras para el fácil desplazamiento.
- ▶ Alarma visual y acústica en caso de pérdida de temperatura
- ▶ Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente.
- ▶ Control electrónico MagicEye con display digital
- ▶ Función FrostControl y dispositivo de protección contra la manipulación por parte de niños (mod. SGNes 3010)



GN 4113

-15°C/-25°C
8 CAJONES
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++



SGNes 3010 INOX

-14°C/-28°C
8 CAJONES
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++

Características técnicas

Modelo	Cap. útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
GN 4113	351	697 x 750 x 1.947	-	297	Blanco	No disponible	1,3	1.310,00
SGNes 3010	304 / 261	600 x 630 x 1.852	-	248	Inox	No disponible	1,3	1.497,00

Con la garantía
frigicoll

frigicoll

CONGELADORES INDUSTRIALES ESTÁTICOS VERTICALES -9 °C/-26 °C Y -14 °C/-28 °C

Características generales

- ▶ Ecológicos sin CFC.
- ▶ Datos tomados a temperatura ambiente +30°C (TNO)
- ▶ Display digital de la temperatura.
- ▶ Descongelación manual.
- MOD. TGS 4000
- ▶ Temperatura graduable de -9°C a -26°C.
- ▶ 4 placas de evaporación por contacto.
- ▶ Espacio interior variable mediante guías regulables en altura cada 35 mm. para uso GN 1/1 o bandejas pasteleras 600 x 400 mm
- MODS. GG
- ▶ Temperatura graduable de -14°C a -28°C.
- ▶ Control digital
- ▶ Puerta con autocierre a <30°
- ▶ Alarma acústica y visual; por temperatura y puerta abierta
- ▶ Puede formar conjunto side-by-side con el frigorífico GKv 4310-4360 / GKv 5710-5730-5760
- ▶ Placas de evaporación por contacto.
- ▶ Mod. GG5210-5260 se puede suministrar con cestos, con cajones o sin cajones
- ▶ Mods. GG5210-5260 patas regulables (150-180 mm)
- MOD. G 5216
- ▶ Regulable entre -14°C/-28°C.
- ▶ Función SuperFrost.



TGS 4000 - Estático
4 PLACAS / 6 GUÍAS



G 5216 - Estático
14 CAJONES



GG 4010 - Estático
3 CESTOS + 4 ESTANTES



GG 5210 - Estático
14 CESTOS



GG 4060 INOX - Estático
3 CESTOS + 4 ESTANTES



GG 5260 INOX - Estático
14 CESTOS / CAJONES

Características técnicas

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
TGS 4000	400 / 385	752 x 710 x 1.510	613 x 530 x 1.312	2,50	Blanco	Incluida	200	1.500,00
GG 4010	382 / 348	600 x 680 x 1.900	457 x 480 x 1.686	1,21	Blanco	Incluida	120	1.302,00
GG 4060	382 / 348	600 x 680 x 1.900	457 x 480 x 1.686	1,21	Inox	Incluida	120	1.549,00
G 5216	513 / 472	750 x 750 x 1.725	607 x 560 x 1.510	1,30	Blanco	No disponible	150	1.591,00
GG 5210 cestos	513 / 472	750 x 750 x 1.864	607 x 560 x 1.510	1,15	Blanco	Incluida	150	1.606,00
GG 5210 cajones								
GG 5210 sin cajones								
GG 5260 cestos	513 / 472	750 x 750 x 1.864	607 x 560 x 1.510	1,15	Inox	Incluida	150	1.910,00
GG 5260 cajones								
GG 5260 sin cajones								

LIEBHERR

CONGELADORES VENTILADOS VERTICALES -14 °C/-28 °C

Características generales

- ▶ Ecológicos sin CFC.
- ▶ Datos tomados a temperatura ambiente +30°C (TNO)
- ▶ Refrigeración ventilada
- ▶ Temperatura graduable de -14°C a -28°C
- ▶ Tecnología NOFROST
- ▶ Desescarche automático
- ▶ Indicación digital de la temperatura
- ▶ Puerta cierre <30°
- ▶ Alarma acústica y visual; por temperatura y puerta abierta
- ▶ Control electrónico
- ▶ Tirador tubular
- ▶ Estantes regulables
- ▶ Rejillas metálicas cromadas
- ▶ Altura de patas regulables
- ▶ Tipo de gas R-290
- ▶ Pueden formar conjunto "side by side" con los mods. Gkv5710-5730/6410 y los mods. Gkv5760-5790/6460
- ▶ Patas regulables (entre 150 y 180 mm)



GGv 5010 - Ventilado

5 ESTANTES



GGv 5060 INOX - Ventilado

5 ESTANTES



GGv 5810 - Ventilado

6 ESTANTES



GGv 5860 INOX - Ventilado

6 ESTANTES

Características técnicas

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ interior	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
GGv 5010	478 / 421	750 x 750 x 1.864	610 x 500 x 1.225	1,99	Blanco/Blanco	Incluida	400	1.870,00
GGv 5810	547 / 490	750 x 750 x 2.064	610 x 500 x 1.395	2,41	Blanco/Blanco	Incluida	400	2.027,00
GGv 5060	478 / 421	750 x 750 x 1.864	610 x 500 x 1.225	1,99	Inox/Blanco	Incluida	400	2.176,00
GGv 5860	547 / 490	750 x 750 x 2.064	610 x 500 x 1.395	2,41	Inox/Blanco	Incluida	400	2.332,00

Con la garantía

Frigicoll



CONGELADORES VENTILADOS VERTICALES PROFESIONALES -10 °C/-35 °C Y -10°C/-26°C

Características generales

- ▶ Refrigeración ventilada.
- ▶ Datos tomados a temperatura ambiente +30°C (TNO)
- ▶ Preparados para alojar recipientes gastronorm GN 2/1.
- ▶ Señal óptica y acústica que advierte cuando la temperatura asciende de manera incontrolada.
- ▶ Modelos GGPv 1470 y 1490 con dos puertas.
- ▶ Cerradura incluida
- **SERIE PROFILINE (MODS. TERMINACIÓN 70)**
- ▶ Regulación de temperatura mod. 6570 entre -10°C y -35°C / mod. 1470 entre -10°C y -26°C.
- ▶ Rejillas con revestimiento de plástico.
- ▶ Con control electrónico de alta precisión con indicador digital.
- ▶ Descongelación automática.
- **SERIE PROFI PREMIUM-LINE (MODS. TERMINACIÓN 90)**
- ▶ Regulación de la temperatura mod. 6590 entre -10°C y -35°C / mod. 1490 entre -10°C y -26°C .
- ▶ Pedal de pie.
- ▶ 3 programas.
- ▶ Rejillas de acero resistente al cromo níquel.
- ▶ Control electrónico con indicador de texto y reloj en tiempo real.
- ▶ El sistema electrónico regula la descongelación automática.
- ▶ Módulo HACCP.
- ▶ Opcional:
 - Llave infrarrojos incluyendo software
 - Convertidor conexión serial con software.



Detalle del panel de control
SERIE PROFILINE



Detalle del panel de control
SERIE PROFI PREMIUM-LINE



GGPv 6570 INOX
PROFESIONAL -10°C / -35°C
SERIE PROFILINE
GGPv 6590 INOX
PROFESIONAL -10°C / -35°C
SERIE PROFI PREMIUM-LINE



GGPv 1470 INOX
PROFESIONAL -10°C / -26°C
SERIE PROFILINE
GGPv 1490 INOX
PROFESIONAL -10°C / -26°C
SERIE PROFI PREMIUM-LINE

Características técnicas

Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Tipo gas	Potencia (W)	Precio (€)
GGPv 6570	601	700 x 830 x 2.150	510 x 650 x 1.550	4,50	Inox	R-290	600	3.046,00
GGPv 6590	601	700 x 830 x 2.150	510 x 650 x 1.550	3,40	Inox	R-290	600	4.388,00
GGPv 1470	1.427	1.430 x 830 x 2.150	1.240 x 650 x 1.550	8,40	Inox	R-290	700	4.634,00
*GGPv 1490	1.427	1.430 x 830 x 2.150	1.240 x 650 x 1.550	7,90	Inox	R-290	700	5.863,00

Se suministrarán todos los modelos en gas R134 hasta final de stock, posteriormente se suministrarán con gas R290
* Se suministrará el modelo GGPv1480, hasta final de stock

LIEBHERR

CONGELADORES VERTICALES PARA PASTERÍA Y PANADERÍA. PROFESIONALES -10 °C/-35 °C

Características generales

- ▶ Refrigeración ventilada.
- ▶ Temperatura graduable de -10°C a -35°C (Temperatura ambiente +30°C. TNO)
- ▶ Aptos para bandejas pasteleras 600x400 mm. (modelos 65) y 600x800 mm. (modelos 84).
- ▶ Con señal óptica y acústica que advierte del ascenso incontrolado de temperatura.
- ▶ La cerradura integrada en el panel de mandos, protege de accesos no deseados.
- ▶ Terminación 70: Carrocería en acero inoxidable.
- ▶ Terminación 20: Carrocería en blanco.
- ▶ Descongelación automática.
- ▶ Patas regulables en altura (entre 150 y 180 mm.).
- ▶ Control electrónico.



BGPv 8420

PROFESIONAL PASTERÍA
REFRIGERACIÓN VENTILADA-10°C / -35 °C.



BGPv 6520

PROFESIONAL PASTERÍA
REFRIGERACIÓN VENTILADA-10°C / -35 °C.



BGPv 8470 INOX

PROFESIONAL PASTERÍA
REFRIGERACIÓN VENTILADA-10°C / -35 °C.



BGPv 6570 INOX

PROFESIONAL PASTERÍA
REFRIGERACIÓN VENTILADA-10°C / -35 °C.

Características técnicas

Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Tipo gas	Potencia (W)	Precio (€)
BGPv 6520	601	700 x 830 x 2.150	510 x 650 x 1.550	4,51	Blanco	R-290	600	3.758,00
BGPv 6570	601	700 x 830 x 2.150	510 x 650 x 1.550	4,51	Inox	R-290	600	4.217,00
BGPv 8420	856	790 x 980 x 2.150	623 x 800 x 1.550	5,33	Blanco	R-290	600	4.915,00
BGPv 8470	856	790 x 980 x 2.150	623 x 800 x 1.550	5,33	Inox	R-290	600	5.476,00

Se suministrarán todos los modelos en gas R134 hasta final de stock, posteriormente se suministrarán con gas R290

Con la garantía
Frigicoll

frigicoll

REFRIGERACIÓN

Arcones frigoríficos: Concebidos para el uso industrial, es decir, para el empleo permanente, a veces, bajo condiciones extremas. Resisten todo lo que conlleva el empleo profesional. Las fuertes tapas correderas flip-flap conservan su hermeticidad también al usarlas frecuentemente y mantienen al mínimo el intercambio térmico con el exterior. La regulación continua de la temperatura garantiza que la temperatura ajustada dentro de la gama de entre +2°C y +15°C se mantenga estable. Los arcones frigoríficos ofrecen mucho espacio sin requerir mucho sitio para su colocación. El exterior en chapa de acero y recipiente interior de aluminio inoxidable procuran por la robustez de estos aparatos y por su fácil cuidado. Y el compresor, duradero y silencioso, es garantía de su rendimiento seguro.

Frigoríficos bajo encimera: Ofrecen el máximo frescor en un formato compacto. La selección de modelos comprende tanto aparatos con sistema dinámico de frío para enfriar rápidamente los productos depositados como también aparatos con sistema estático de frío. Los aparatos son panelables y se pueden integrar, por lo tanto, ópticamente en cualquier ambiente de trabajo. El interior convence por sus posibilidades óptimas de aprovechamiento: Pues hay sitio para depositar incluso un barril normal de 50 litros o un barrilete

Refrigeradores ventilados: Son la solución ideal para enfriar rápidamente los productos recién colocados. Así por ejemplo, las bebidas se podrán enfriar en un tiempo mucho más breve que en un refrigerador con sistema estático. Este sistema de refrigeración consigue mantener una temperatura constante en todo el interior al mismo grado elevado de humedad. La temperatura se puede regular entre -2°C y +15°C

Refrigeradores para gastronomía ventilados: Se garantizan por su calidad profesional y su máximo rendimiento. Los componentes refrigeradores de primera calidad en combinación con un sistema dinámico de frío garantizan una disposición uniforme de la temperatura en todo el interior. Gracias al gran volumen útil y a las rejillas regulables, estos aparatos ofrecen la reserva idónea de frescor requerida en el mundo profesional

Refrigeradores para pastelería y panaderías ventilados: Se han concebido especialmente para el empleo específico en pastelerías y panaderías. En función del empleo se puede regular la humedad del aire. Los aparatos con un sistema eficaz de refrigeración por circulación de aire se han concebido para una temperatura ambiente de 43°C. Se pueden regular en una gama de temperatura de entre -5°C y +15°C

Refrigeradores expositores: Ofrecen las condiciones idóneas para presentar sus productos. Tanto el display iluminado, como asimismo la puerta de cristal aislante y su interior variable le brindan la posibilidad de poner sus productos frescos en el centro de atención de su entorno. Además, ofrecen una gran rendimiento a nivel profesional, que caracteriza a todos los refrigeradores con sistema de frío dinámico por circulación de aire de Liebherr. Este sistema permite refrigerar rápidamente las bebidas y los alimentos depositados y se encarga de mantener constante la temperatura en el interior. La temperatura se puede regular entre +2°C y +15°C

