

CORTADORAS GRAN SERVICIO

MODELO	MEDIDAS	EUROS
C-350-S	680x500x520	1.195

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Transmisiones correa
- Peso: 36 Kg
- Bloque motor, cubrecuchilla, carro, plato de comparación husos de aleación titulada de aluminio, protegidos con oxidación anódica inoxidable
- Avance del producto por gravedad
- Motor ventilado de tipo profesional con protector térmico
- Cuchilla cóncava profesional
- Limpieza rápida de todas las piezas
- Espesor corte hasta 14 mm
- Motor monofásico: 350 W
- Microinterruptor de seguridad del cubrecuchillas
- Aro hermético caja/platillo, impidiendo el paso de los líquidos
- Capacidad de corte: 225x255x290
- Mango en el carro para facilitar el movimiento de corte

- **Medida de corte: 29 cm.**



C-350-S

CORTADORA DE FIAMBRE

MODELO	MEDIDAS	EUROS
CTP-300-SE	640x600x650	1.085

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Transmisión correa
- Mango ergonómico antideslizante
- Afilador incorporado desmontable para facilitar la limpieza
- Motor monofásico 220 V autoventilado manteniendo una temperatura baja de funcionamiento.
- Potencia: 250 W / 230 V / 50 Hz
- Cuchilla: 300 Ø mm
- Limpieza rápida de todas las piezas
- Espesor de corte: 0-15 mm
- Cumple toda la normativa europea sobre medidas de seguridad e higiene CE

- **Medida de corte: 24 cm.**



CTP-300-SE

CORTADORA DE FIAMBRE AUTOMÁTICA TRACCIÓN DIRECTA POR ENGRANAJES

MODELO	MEDIDAS	EUROS
CTD-320-E	720x560x750	1.580

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cuchilla dureza 65 HRc, baño de cromo duro de 14 u.mic
- Transmisión directa por engranajes
- Afilador incorporado desmontable para facilitar la limpieza
- Motor monofásico 220 V autoventilado manteniendo una temperatura baja de funcionamiento.
- Potencia: 370 W / 230 V / 50 Hz
- Cuchilla: 320 Ø mm
- Limpieza rápida de todas las piezas
- Espesor de corte: 0-16 mm
- Cumple toda la normativa europea sobre medidas de seguridad e higiene CE

- **Medida de corte: 24 cm.**

**45 CORTES POR MINUTO
FUNCIONAMIENTO SÓLO AUTOMÁTICO**



CTD-320-E

CORTADORAS DE FIAMBRE

CHASIS EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO ESTAMPADO

TRANSMISIÓN-CORREA



MODELO		EUROS
CF-220-ES	CON AFILADOR INCORPORADO	340
CF-250-ES	CON AFILADOR INCORPORADO	385
CF-275-ES	CON AFILADOR INCORPORADO	475
CF-300-ES	CON AFILADOR INCORPORADO	556

CARACTERÍSTICAS:

MODELO	MEDIDAS	MOTOR	POTENCIA
CF-220-ES	498x435x380	Monofásico 220 V	120 W
CF-250-ES	537x460x400	Monofásico 220 V	150 W
CF-275-ES	595x520x480	Monofásico 220 V	250 W
CF-300-ES	600x520x500	Monofásico 220 V	250 W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Centralita de seguridad evitando el encendido en caso de apagado accidental
- Cubrecuchilla, plato portafiambres, tabique móvil de aluminio protegido con oxidación anódica (no oxidable)
- Eje portacuchilla montado sobre doble cojinete de bolas
- Motor con protector térmico
- Cuchilla profesional, templada, afilada y cromada con cromo duro
- Prensafiambre de aluminio protegido con oxidación anódica o de material Vedril
- Mango en el carro para facilitar el movimiento de corte



CORTADORAS DE FIAMBRE

CHASIS EN ALUMINIO FUNDIDO EN MOLDE

TRANSMISIÓN-CORREA

MODELO		EUROS
CF-220-S	CON AFILADOR INCORPORADO	410
CF-250-S	CON AFILADOR INCORPORADO	465
CF-275-S	CON AFILADOR INCORPORADO	545
CF-300-S	CON AFILADOR INCORPORADO	660

CARACTERÍSTICAS:

MODELO	MEDIDAS	MOTOR	POTENCIA
CF-220-S	498x435x380	Monofásico 220 V	120 W
CF-250-S	537x460x400	Monofásico 220 V	150 W
CF-275-S	595x520x480	Monofásico 220 V	250 W
CF-300-S	600x520x500	Monofásico 220 V	250 W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Bloque motor, cubrecuchilla, carro, plato de comparación huso de aleación titulada de aluminio, protegidos con oxidación anódica inox.
- Base fundida a presión de aluminio
- Avance del producto por gravedad
- Cuchilla cóncava profesional de alta resistencia
- Limpieza rápida de todas las piezas
- Mango en el carro para facilitar el movimiento de corte

