

Tostadores



Los **Tostadores** Crystal Line responden a las modernas exigencias del servicio rápido de comidas. Son idóneos para hoteles, bares, fast-foods, áreas de servicio y cafeterías.

Los tostadores Crystal Line son versátiles, pues sirven para tostar, gratinar o calentar cualquier alimento.

Construidos íntegramente en acero inoxidable están disponibles con resistencias blindadas de acero inoxidable o de cuarzo y con una o dos alturas.

Las resistencias de cada nivel tienen un funcionamiento independiente y disponen de un interruptor luminoso para mayor ahorro energético.

Las parrillas son extraíbles y cuentan con bandeja recoge migas facilitando así su limpieza.

Temporizador opcional regulable de 15 minutos.

Alimentación eléctrica monofásica de 230V.



TO 3

Modelo	Resistencias	Potencia [Kw.]	Dimensiones Exterior [LxPxA] [mm.]	Dimensiones Interior [LxPxA] [mm.]	Tensión [V.]	Temporizador
T03 BASIC C	Cuarzo	2	483x252x273	383x230x140	220/240	No
T03 BASIC B	Acero inox	2	483x252x273	383x230x140	220/240	No
T03 C	Cuarzo	2	483x252x273	383x230x140	220/240	Si
T03 B	Acero inox	2	483x252x273	383x230x140	220/240	Si

T03 BASIC C



T03 C



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Resistencia blindada o de cuarzo.
- Parrilla y bandeja de migas extraíbles.
- Tubos protegidos.
- Interruptor por cada planta de resistencias.
- Terminal FAXTOON en acero inoxidable.

Referencia	Modelo	P.V.P.
24.95.1	T03 BASIC C	206,00

Referencia	Modelo	P.V.P.
24.95.2	T03 BASIC B	232,00

Referencia	Modelo	P.V.P.
24.95.3	T03 C	219,00

Referencia	Modelo	P.V.P.
24.95.4	T03 B	245,00

T06

Modelo	Resistencias	Potencia (Kw.)	Dimensiones Exterior (LxPxA) (mm.)	Dimensiones Interior (LxPxA) (mm.)	Tensión (V.)	Temporizador
T06 BASIC C	Cuarzo	3	483x252x395	383x230x270	220/240	No
T06 BASIC B	Acero inox	3	483x252x395	383x230x270	220/240	No
T06 C	Cuarzo	3	483x252x395	383x230x270	220/240	Si
T06 B	Acero inox	3	483x252x395	383x230x270	220/240	Si

T06 C



C Resistencia de cuarzo.
B Resistencia blindada.
Basic Sin temporizador, funcionamiento en continuo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia blindada o de cuarzo.
 Parrilla y bandeja de migas extraíbles.
 Tubos protegidos.
 Interruptor por cada planta de resistencias.
 Terminal FAXTOON en acero inoxidable.

Referencia	Modelo	P.V.P.
24.95.5	T06 BASIC C	264,00

Referencia	Modelo	P.V.P.
24.95.6	T06 BASIC B	296,00

Referencia	Modelo	P.V.P.
24.95.7	T06 C	290,00

Referencia	Modelo	P.V.P.
24.95.8	T06 B	322,00

T09

Modelo	Resistencias	Potencia (Kw.)	Dimensiones Exterior (LxPxA) (mm.)	Dimensiones Interior (LxPxA) (mm.)	Tensión (V.)	Temporizador
T09 BASIC B	Cuarzo	3,6	632x252x408	530x230x270	220/240	No
T09 B	Cuarzo	3,6	632x252x408	530x230x270	220/240	Si

T09 B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Resistencia de cuarzo.
- Parrilla y bandeja de migas extraíbles.
- Tubos protegidos.
- Interruptor por cada planta de resistencias.
- Terminal FAXTOON en acero inoxidable.

Referencia	Modelo	P.V.P.
24.95.9	T09 BASIC B	341,00

Referencia	Modelo	P.V.P.
24.95.10	T09 B	367,00

DT CLASSIC

Modelo	Potencia [Kw.]	Dimensiones LxPxA [mm.]	Tensión [V.]	Peso [Kg.]	Temperatura Niveles [nº]
DT CLASSIC	3,5	570x480x430	230	25	3

DT CLASSIC



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tostador de cinta clásico.
Cuerpo y cesta en acero inoxidable.
Temperatura hasta los 300°C.
Luz de control.
Bandeja de recogida de migas.

Referencia	Modelo	P.V.P.
24.217.1	DT CLASSIC	715,00