

Vitrinas murales sobre mostrador

MU-A

- Vitrina Mural en decoración ORO O PLATA.
- Puertas de Cristal Correderas.
- Sistema de Frio mediante evaporador de Tiro Forzado.
- Con desescarche Automático.
- Cristal Climalit 6+4+6.
- Dos Estantes Intermedios.
- Temperatura de Trabajo +4° / +8° a 25° ambiente.
- Gas Refrigerante R-134a.
- Sistema de iluminación mediante cinta impermeable tipo LED (luz fría).
- Control de temperatura Electrónico.

LARGO	ALTO	FONDO	CONSUMO	P.V.P.
760	1030	510	242 W	



MURAL inox plano

- Vitrina Mural construida en Acero Inox. AISI-304.
- Puertas de Cristal Correderas.
- Sistema de Frio mediante evaporador estático situado en la parte trasera.
- Dos estantes Intermedios de Cristal y espejo en la parte superior con iluminación mediante tubos Fluorescentes.
- Laterales en Cristal plano.
- Temperatura de Trabajo +4° / +8° a 28° ambiente.
- Grupo Frigorífico en la parte superior.
- Gas Refrigerante R-134a.
- Control de temperatura Electrónico.

LARGO	ALTO	FONDO	CONSUMO	P.V.P.
1350	1300	550	248 W	



MURAL inox curvo

- Vitrina Mural construida en Acero Inox. AISI-304.
- Puertas de Cristal Correderas .
- Sistema de Frio mediante TRES evaporador estático situado en la parte trasera (UNO POR HUECO).
- Dos estantes Intermedios de Cristal y espejo en la parte superior con iluminación mediante tubos Fluorescentes .
- Laterales en Cristal curvo.
- Temperatura de Trabajo +4° / +8° a 28° ambiente.
- Grupo Frigorífico en la parte superior.
- Gas Refrigerante R-134a.
- Control de temperatura Electrónico.

LARGO	ALTO	FONDO	CONSUMO	P.V.P.
1350	1300	550	248 W	

