

Detector monogas compacto Ozono

Ref: 4008378



DESCRIPCIÓN:

Detector monogas compacto y fácil de usar, disponible con una amplia gama de sensores. Se trata de una solución portátil, sencilla, para una amplia gama de aplicaciones de detección de gases.

Con una gran pantalla LCD, proporciona una clara visualización de la concentración en campo. Seis LED rojos brillantes y un fuerte pitido proporcionan una notificación de alarma inconfundible. Incluso tiene una alarma de vibración incorporada, para mayor tranquilidad en entornos de trabajo ruidosos y cuando se trabaja con protección auditiva.

Está construido con materiales resistentes y duraderos, para proporcionar protección en los entornos más hostiles. También se adapta fácilmente a la mano, con una superficie redondeada y adherente para una óptima utilización incluso cuando se usan varias capas de ropa de protección

NORMATIVA:

Conforme a EMC2004/108/EC. UL/cUL: Class I, Div 1, Group A, B, C, D Class II, Div 1, Group E, F, G
Class III, Div 1 T4, -20° C ≤ Tamb ≤ +50° C ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga EN 60079-0:2012/A11:2013 DS/EN 60079-11:2012 -20° C ≤ Tamb ≤ +50° C

PROPIEDADES:

- Entre 2 y 5 años de vida útil en función del sensor
- Pantalla LCD de gran tamaño
- Registro de eventos
- Seis LED rojos brillantes intermitentes, alarma acústica fuerte, alarma vibratoria
- Alarmas Low, High, TWA & STEL.

ESPECIFICACIONES:

- Dimensiones: 88 x 62 x 33 mm
- Peso: 125 g
- Índice de protección: IP-67
- Humedad: 5 -95% sin condensación
- Avisos de Alarma: Acústica 90 dB y 6 LEDs rojos brillantes
- Tiempo de Respuesta: 20 segundos
- Baterías: Batería AA de litio reemplazable con 3 años de autonomía