



EPAC

Equipo industrial portátil y compacto, de alta eficiencia, para la extracción y filtración de humos o vapores

COD.	Modelo	Velocidad (rpm)	Intensidad máxima A	Potencia instalada (kW)	Caudal (m³/h)	Filtración	Nivel presión sonora dB(A)	Peso (Kg)	PVP €
1016566	EPAC-MINI	30000	2,9 (230v.)	1,1	110	85%	72	20	1.121,95
1016567	EPAC	2845 / 1440	2,9/1,3 (400V.)	0,8/1,1	2000 / 1000	98%	73/58	182	6.692,50
1016568	EPAC/H	2845 / 1440	2,9/1,3 (400V.)	0,8/1,1	2000 / 1000	H14 / 99,9%	73/58	182	7.456,10



MFI

Módulo fijo de aspiración industrial para la extracción y filtración de humos y pequeñas partículas

COD.	Modelo	Velocidad (rpm)	Intensidad máxima amp (400V.)	Potencia instalada (kW)	Caudal (m³/h)	Filtración	Nivel presión sonora dB(A)	Peso (Kg)	PVP €
1016570	MFI/H	2845	3,25	1,5	1600	HEPA H14 / 99,9%	75	80	3.385,50



AHCE

Aspirador con sistema de conducto enrollable, para montaje en techo o pared, adecuado para la aspiración de gases de combustión de coches, motos o vehículos pesados.

COD.	Modelo	Velocidad (rpm)	Intensidad máxima amp (400V.)	Potencia instalada (kW)	Caudal (m³/h)	Conducto Aspiración (mm)	Longitud Conducto (m)	Nivel presión sonora dB(A)	Peso (Kg)	PVP €
1016571	AHCE-75/10	2845	1,73	0,55	400	75	10	73	67	2.325,15
1016572	AHCE-100/10	2845	1,73	0,55	650	100	10	74	68	2.532,55
1016573	AHCE-125/10	2845	2,4	1,1	1000	125	10	77	84	2.945,00
1016574	AHCE-150/10	2845	2,4	1,1	1200	150	10	78	95	3.384,65

BAS

BAS: Brazo de aspiración articulado sin extractor



BASV

BASV: Brazo de aspiración articulado con extractor industrial



COD.	Modelo	Velocidad (rpm)	Intensidad máxima amp (400V.)	Potencia instalada (kW)	Caudal (m³/h)	Longitud brazo (m)	Diámetro brazo (m)	Nivel presión sonora dB(A)	Peso (Kg)	PVP €
1016575	BAS-F-160/3				1200-2300	3	160		15	1.015,65
1016576	BAS-F-160/4				1200-2300	4	160		20	1.129,80
1016577	BAS-S-125/2				700-1800	2	125		12	1.181,00
1016578	BAS-S-125/3				1200-2300	3	125		15	1.192,80
1016579	BAS-S-160/3				1200-2300	3	160		26	1.153,45
1016580	BAS-S-160/4				1200-2300	4	160		30	1.173,10
1016581	BAS-S-200/3				1800-3000	3	200		30	1.385,60
1016582	BAS-S-200/4				1800-3000	4	200		36	1.468,35
1016583	BAS-ATEX-160/3				1200-2300	3	160		52	3.401,35
1016584	BAS-ATEX-160/4				1200-2300	4	160		60	3.472,20
1016585	BAS-ATEX-200/3				1800-3000	3	200		60	3.519,35
1016586	BAS-ATEX-200/4				1800-3000	4	200		72	3.637,50
1016587	BASV-F-160/3	2840	3,25	1,5	2300	3	160	74	25	1.468,35
1016588	BASV-S-125/2	2840	2,9	1,1	1800	2	125	68	22	1.779,35
1016589	BASV-S-160/3	2840	3,25	1,5	2300	3	160	74	42	1.791,10
1016590	BASV-S-200/4	2840	4,6	2,2	3000	4	200	76	50	2.720,25
1016591	BASV-ATEX-160/4	2850	4,6	2,2	2600	4	160	74	65	4.757,45