



TOKYO PLUS



A+

Misure (H x L x P) Dimensions (H x L x P) Dimensiones (H x L x P)	124 x 63 x 68 cm
Potenza termochimica Thermo-chemical power Potencia Termoquímica	31,37 kW
Potenza resa per convezione ed irraggiamento Convection and radiation power output Potencia por convección y radiación	3,96 kW
Potenza reso all'acqua Water power output Potencia cedida al agua	25,00 kW
Rendimento a potenza min/max Min/max efficiency Rendimiento min/max	95,49 - 92,29 %
Classe di efficienza energetica Energy efficiency class Clasificación energética	A+
Conforme alle norme In conformity to standard Conforme a normativa	UNI-EN 14785
Volume riscaldabile max Max heatable volume Volumen calefactable max	827 m3
Consumo orario min/max Min/max consumption Consumo horario min/max	1,31 - 6,34 kg/h
Alimentazione elettrica Tension - Frequency Tensión eléctrica - Frecuencia	230 V - 50 Hz
Assorbimento elettrico nominale Rated power consumption Consumo eléctrico nominal	95 W
Capienza serbatoio Reservoir capacity Capacidad de la tolva	36 Kg
Tiraggio minimo Minimum draught Tiro mínimo	10-12 Pa
Pressione di esercizio Working pressure Presión	1,5 bar
Diametro scarico fumi Smoke outlet diameter Diámetro salida de humos	100 mm
Peso (con imballo) Weight (including package) Peso (con embalaje)	acciaio 225 Kg cerámica 265 Kg



Caratteristiche particolari

- Braciére e porta in ghisa
- Scarico fumi posteriore
- Circolatore elettronico di serie
- Vaso di espansione e valvola di sicurezza di serie
- Possibilità di collegamento di un termostato remoto
- Sistema di pulizia automatica del braciére

Characteristics

- Cast iron brazier and door
- Rear smoke outlet
- Electronic circulator included
- Expansion vessel and safety valve included
- Possibility to connect a remote thermostat
- Automatic cleaning system of the brazier

Características particulares

- Brasero en fundición
- Salida de humos posterior
- Circulador electrónico (incluido)
- Vaso de expansión y válvula de seguridad (incluido)
- Posibilidad de termostato externo
- Sistema de cestillo auto-limpiante

Versiones y Colores

KP7000		Acciaio Rosso - Red steel - Acero Rojo	€ 4.960,00
KP7001		Acciaio Bianco - White steel - Acero Blanco	€ 4.960,00
KP7050		Ceramica Rosso - Red ceramic - Cerámica Rojo	€ 5.570,00
KP7051		Ceramica Effetto legno - Wooden finish ceramic - Cerámica efecto Madera	€ 5.570,00



Accessori - Accessories - Accesorios

K1092	Dispositivo controllo remoto Wi-Fi - Module remote control Wi Fi (available as an option) - Módulo Wi Fi (opcional)	€ 330,00
K1051	Kit sanitario opzionale - Sanitary water kit (available as an option) - Kit agua sanitaria (opcional)	€ 400,00

COMO

☆ Fino ad esaurimento scorte - While stocks last - Hasta fin de existencias

Misure (H x L x P) Dimensions (H x L x P) Dimensiones (H x L x P)	150 x 63 x 73 cm
Potenza termochimica Thermo-chemical power Potencia Termoquímica	34,00 kW
Potenza resa per convezione ed irraggiamento Convection and radiation power output Potencia por convección y radiación	5,50 kW
Potenza reso all'acqua Water power output Potencia cedida al agua	23,50 kW
Rendimento a potenza min/max Min/max efficiency Rendimiento min/max	90 - 85,10 %
Classe di efficienza energetica Energy efficiency class Clasificación energética	A+
Conforme alle norme In conformity to standard Conforme a normativa	UNI-EN 14785
Volume riscaldabile max Max heatable volume Volumen calefactable max	831 m3
Consumo orario min/max Min/max consumption Consumo horario min/max	2,6 - 7,3 kg/h
Alimentazione elettrica Tension - Frequency Tensión eléctrica - Frecuencia	230 V - 50 Hz
Assorbimento elettrico nominale Rated power consumption Consumo eléctrico nominal	95 W
Capienza serbatoio Reservoir capacity Capacidad de la tolva	50 Kg
Tiraggio minimo Minimum draught Tiro mínimo	10-12 Pa
Pressione di esercizio Working pressure Presión	1,5 bar
Diametro scarico fumi Smoke outlet diameter Diámetro salida de humos	100 mm
Peso (con imballo) Weight (including package) Peso (con embalaje)	acciaio 280 Kg cerámica 300 Kg



Caratteristiche particolari

- Forno in acciaio inox L29xP31xH28,5 cm
- Scarico fumi posteriore
- Circolatore elettronico di serie
- Vaso di espansione e valvola di sicurezza di serie
- Possibilità di collegamento di un termostato remoto

Characteristics

- Four en acier inoxydable L29xP31xH28,5 cm
- Sortie des fumées arrière
- Circulateur électronique incluse
- Vase d'expansion et valve de sécurité incluse
- Possibilité de thermostat déporté

Características particulares

- Horno en acero inoxidable L29xP31xH28,5 cm
- Salida de humos posterior
- Circulador electrónico incluido
- Vaso de expansión y válvula de seguridad incluido
- Posibilidad de termostato remoto

Versiones y Colores

K7400C		Acciaio Rosso - Red steel - Acero Rojo	€ 5.220,00
K7401C		Acciaio Beige - Beige steel - Acero Beige	€ 5.220,00
K7410C		Ceramica Rosso - Red ceramic - Cerámica Rojo	€ 5.820,00
K7411C		Ceramica Cuio - Leather ceramic - Cerámica Cuero	€ 5.820,00
K7412C		Ceramica Bianco - White ceramic - Cerámica Blanco	€ 5.820,00

Accessori - Accessories - Accesorios

K1054	Kit sanitario opzionale - Sanitary water kit (available as an option) - Kit agua sanitaria (opcional)	€ 400,00
-------	---	----------